


- 色は、メーカー指定色とする。
- 支柱は、アルミニウムパイプとし、粉体塗装仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保すること。
- 遊具の対象年齢は、3~12才とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。
- ※ 改良の為、予告なく変更する場合があります。



UCHIDA

設計  
条件

基準風速  
34 m/s 以下

地耐力  
長期 50 KN/m<sup>2</sup>  
短期 100 KN/m<sup>2</sup>

弊社までご相談ください  
※ 左記に適合しない場所に設置する場合  
※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合  
※ 多雪地域に設置する場合

メモ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

名称

サウンドコンビB

図番

AC-2296

頁 1/1  
用紙 A3  
縮尺 1:40

日付 2025. 2. 5