


支柱断面図 S=1:10 (A3 S=1:20) ベースプレート詳細図 S=1:10 (A3 S=1:20)

鉄筋図 S=1:20(A3 S=1:40)








① 主筋:4-D13

② HOOP筋(TOP): 2-HOOP D13

③ HOOP筋: 4-HOOP D10



④ 上端筋:タテ5-D10 ヨコ5-D10⑤ 下端筋:タテ5-D10 ヨコ5-D10

 四阿
 鉄筋重量表

 番号
 種別
 鉄筋径
 長さ(mm)
 本数
 単位重量(kg/m)
 1 本当り重量(kg)
基礎1基当たり 総重量(kg) 適用 710 ① 主筋 D13 4 0.995 0.71 2.84 ② TOP筋 D13 2340 0 995 4.66 ③ HOOP筋 D10 2340 0. 56 1. 31 5. 24 ④ 上端筋 D10 1990 10 0. 56 11.1 ⑤ 下端筋 D10 860 10 0.48 4. 8 1-D13 7.50 kg D10 21. 14 kg 28. 64

屋	根	材	一般名称	不燃材料認定番号
٦٢	1=7	マル	平形屋根用スレート(ア)5.2 (一文字)	NM-2093

-[化粧板断面図(2層構造)]-

*内層:プラスチック(廃プラスチック含む)再生品。 * 外層:バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
- 化粧板(オレンジウッドE:エコレッド色)は プラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- 木部(野地板)表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 0 (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- 0 (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 〇 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 〇 内田工業(株)製品または同等以上とする。

 ^{名称} 四阿 5.0m角 (合成木材化粧柱)	^頁 1/1 ^{用紙} A1
 ^{図番} BA-4101K SW	縮尺 1:40 1:80(A3)

設計

長期 50 KN/m
 <td rowspan="2" color="black" color="black"

※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合