

日付 2024.11.1

	部品名	数	規格 材質	備考
1	座板	9	表皮: ASA 内部: 発泡再生100% PS 42×134×1246L	カラー:茶
2	座板補強パイプA	6	STKMR 20×40 800L t=1.6	カラー:黒(粉体焼付塗装)
3	座板補強パイプB	3	STKMR 20×40 258L t=1.6	カラー:黒(粉体焼付塗装)
4	座板-脚連結金具	6	SPHC t=1.6	カラー:黒(粉体焼付塗装)
(5)	脚A	2	STKR 60 × 60 1160L t=1.6	カラー:黒(粉体焼付塗装)
6	脚B	4	STKR 60×60 293 t=1.6	カラー:黒(粉体焼付塗装)
7	アジャスター取付金具	4	SPHC t=2.0	カラー:黒(粉体焼付塗装)
8	アンカープレート	4	SUS304 2B t2.0	
9	パイプキャップ	4	PE	大昌産業 B-156
10	座板-座板補強角パイプ取付ネジA	36	SUSトラスTP(A) M4×55	-
11)	座板-座板補強角パイプ取付ネジB	18	SUSIMTP (A) M4 × 16	-
12	座板部-脚取付ボルト	12	SUS BT M10 × 75	_
13)	座板部-脚取付平ワッシャー	12	SUS M10	-
14)	座板部-脚取付溶接ナット	16	ST M10ウエルドナット	-
	アジャスター取付金具用溶接ナット			_
<b>15</b> )	アジャスター	4	M10 φ40(鉄+再生20% PP)	=
16	アンカーボルト	4	ステンレス M8	

頁 1/1

用紙 A3 縮尺 1:15

再生樹脂緣台 1.2m角

図番 BB-4810

- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 〇 (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- 〇 (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 〇 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 〇 内田工業(株)製品または同等以上とする。

